www.esi-agro.fr

Europ Service Industrie

MADE IN FRANCE

BROYEUR À SARMENTS

VINE SHOOT SHREDDER

VIT' EUROP BSR

Modèle avec récupérateur
Collector Model

Modèle avec andaineur
Rake Model Option

BROYEUR DE TYPE ROTOR HORIZONTAL ÉQUIPÉ DE 10 MARTEAUX ET D'UN PICK-UP À 27 DENTS DÉMONTABLES ASSURANT UN MEILLEUR RAMASSAGE.

Horizontal rotor shredder composed of 10 hammers and a 27 removable teeth pick-up ensuring a better collecting.

BROYEUR À SARMENTS BSR
MODÈLE VIT' EUROP BSR

Spécifications techniques*

*Technical specifications**

Broyeur *Shredder*	Type - *Type*	BSR600	BSR800
	Puissance - *Power*	18 KW / 25 CV	
	Moteur rotor - *Rotor engine*	Hydraulique 21cc	
	Moteur pick-up - *Pick-up engine*	Hydraulique 200cc	
	Vitesse du rotor - *Rotor speed*	2100 tr/min (2400 tr/min maxi.)	
Équipement de base *Standard equipement*	Pick-up à dents fixes *Fixed teeth pick-up*	27 dents - *27 teeth*	36 dents - *36 teeth*
	Rotor standard	10 marteaux - *10 hammers*	14 marteaux - *14 hammers*
	Prédisposition goulotte *Chute predisposition*	Inclus - *Included*	
	Chariot de manutention *Industrial truck*	Inclus - *Included*	
Hydraulique *Hydraulic*	Débit pompe hydraulique *Hydraulic pump flow*	42 l/min	
	Pression utilisation *Pressure used*	175 bars (200 bars maxi.)	
Caractéristiques *Features*	Vitesse de travail - *Working speed*	4 km/h	
	Longueur avaloirs - *Drain length*	150 mm / 250 mm	
	Débourrage rapide par démontage grille arrière - *Fast cleaning by dismouting of the rear gate*		
	Graissage facile du rotor et du pick-up - *Easy rotor and pick-up greasing*		
	Flexible de gavage sur moteur hydraulique (à raccorder à la bâche) - *Gavage hose on hydraulic engine (to connect to the cover)*		
Dimensions *Size*	Encombrement max. (l x L x h) *Max dimensions (WxLxH)*	650 x 1200 x 800	850 x 1130 x 800
	Largeur de ramassage - *Collecting width*	600 mm	800 mm
	Largeur de broyage - *Shredding width*	540 mm	735 mm
	Poids - *Weight*	330 kg	400 kg
Options *Additional to standard*	Pick-up à dents démontables *Removable teeth pick-up*	27 dents - *27 teeth*	36 dents - *36 teeth*
	Fixation pour enjambeur *Straddle tractor fastening*	Toutes marques* - *Any trademark*	
	Kit de récupération (goulotte + tôle de fermeture + rotor) *Recovery kit (chute + closure plate + rotor)*	Droit / Gauche - *Right / Left*	
	Kit Andaineur - *Rake kit*	Moteur 32 cm³ - *Engine 32 cm³*	
	Bras à voie variable - *Arm variable track*	0/+100 mm	
	Roue de terrage - *Coulter wheel*		
Pièces détachées *Spare parts*	Dents pour pick-up démontables - *Teeth for removable pick-up*		
	Jeu de marteaux - *Hammers set*		
	Peigne pour pick-up standard - *Comb for standard pick-up*		
	Peigne pour pick-up à dents démontables - *Comb for removable teeth pick-up*		
	Pick-up standard - *Standard pick up*	27 dents - *27 teeth*	36 dents - *36 teeth*
	Fixations [1] - *fixation [1]*	Facile/automatique - *Easy / automatic*	

[1] Fixations sur mesure suivant enjambeur - *Customer-made fixation according to high-clearance tractor*

Options

Additional to standard

Nouveau système d'attelage rapide
New and quicker attachment system

Modèle standard à fixation automatique
Automatic fastening

Modèle standard à fixation automatique + bras voie variable
Automatic fastener + Arm variable track

Modèle avec récupérateur
Collector model

Photos non contractuelles - *Non-contractual pictures* - * Spécifications techniques théoriques et non garanties. - *Theoretical and unsecured technical specifications.*

Europ Service Industrie

CONSTRUCTEUR

BP 30077 - chemin de Nuisement
28501 Vernouillet - FRANCE
Tél. : +33 (0)2 37 62 50 80 - Fax : +33 (0)2 37 62 50 30
E-mail : contact@esi-agro.fr

© 2019 Europ Service Industrie - Création graphique: www.vdemantke.com

Votre agent commercial :

SUIVEZ-NOUS SUR